



Beskrivning: Extremt lätt och flexibel sugslang med god slitstyrka. För utsug av mindre partiklar så som damm, träspån och gaser.

Temperatur: -30°C - +70°C

Konstruktion:

Innertub: Svart, slitagebeständigt NR/SBR, elektriskt ledande 10⁶ Ω

Armering: Syntetisk textil och stålspiral.

Yttertub: Svart NR/SBR väder och slitagebeständigt gummi, elektriskt ledande 10⁶ Ω korrugerad.

Teknisk data:

Lundgrens artikelnr	Benämning	ID mm	Gods tj mm	YD mm	Böjn. Radie mm	Vikt Kg/m	Vakuüm Bar	Lagerlängd m
1472-5112	Spiralslang 51 MM	51	3,5	58	70	0,83	0,9	12
1472-6312	Spiralslang 63 MM	63	4,0	71	95	0,88	0,9	12
1472-7612	Spiralslang 76 MM	76	4,5	85	115	1,05	0,9	12
1472-9012	Spiralslang 90 MM	90	5,0	100	125	1,25	0,9	12
1472-10212	Spiralslang 102 MM	102	5,0	112	145	1,60	0,9	12
1472-12712	Spiralslang 127 MM	127	5,0	137	170	1,90	0,7	12
1472-15212	Spiralslang 152 MM	152	5,0	162	195	2,30	0,7	12