



Beskrivning: Extremt lätt och flexibel arbetslang till saneringsugbilar med mycket god slitstyrka. För materialtransport av grövre slitande material som stenskrävor, grus, sand m.m.

Temperatur: -30°C - +70°C

Konstruktion:

Innertub: Svart slitagebeständigt NR.

Armering: Syntetisk textil och stålspiral.

Yttertub: Svart SBR/EPDM väder och slitagebeständigt gummi, elektriskt ledande, korrugerad.

Teknisk data:

Lundgrens artikelnr	Benämning	ID mm	Gods tj mm	YD mm	Böjn. Radie mm	Vikt Kg/m	Vakuüm Bar	Lagerlängd m
1474-7610	Materialslang 75 MM	75	7,0	89	220	1,8	0,9	10
1474-7660	Materialslang 75 MM	76	7,0	89	220	1,8	0,9	60
1474-10210	Materialslang 102 MM	102	7,25	116,5	305	2,84	0,9	10
1474-10260	Materialslang 102 MM	102	7,25	116,5	305	2,84	0,9	60
1474-12712	Materialslang 127 MM	127	8,0	143	370	3,51	0,9	12
1474-12760	Materialslang 127 MM	127	8,0	143	370	3,51	0,9	60
1474-15212	Materialslang 152 MM	152	8,0	168	460	4,36	0,9	12
1474-15260	Materialslang 152 MM	152	8,0	168	460	4,36	0,9	60