



## Hydraulslang KALIBER 2SC DIN EN857

Nu lanserar vi Kaliber hydraulslang, en smidig slang som är jämn i toleranserna - tillverkad i den senaste maskinteknologin!

Kaliber hydraulslang är en högtrycksslang i kompakt utförande för mineralolja, syntetiska esterbaserade oljor, oljeemulsioner och vatten. Rekommenderas för mycket krävande högtrycksapplikationer med små inbyggnadsmått.

### Konstruktion och egenskaper

**INNERTUB:** Oljebeständigt syntetgummi

**YTTERTUB:** Olje- och väder/ozon beständigt syntetgummi

**UTFÖRANDE:** Vävvecklad

**ARMERING:** Två flätade stålwireinlägg

**SÄKERHETSFAKTOR:** 1:4

**TEMPERATUROMRÅDE:** -40°C till +100°C

**STANDARD FÖRPACKNING:** Rulle (Coil)

### Standard

EN857 2SC, ISO 11237

Lundgrens Artikelnr.	Benämning	ID tum	ID mm	YD mm	Böjn. radie mm	Vikt Kg/m	Arb tryck bar
A0061004	Kaliber 2SC 1/4"	1/4"	6,6	13,2	75	0,19	400
A0061006	Kaliber 2SC 3/8"	3/8"	9,8	17	90	0,28	330
A0061008	Kaliber 2SC 1/2"	1/2"	13,2	20,5	130	0,36	275
A0061010	Kaliber 2SC 5/8"	5/8"	16,3	24,2	170	0,41	250
A0061012	Kaliber 2SC 3/4"	3/4"	19,5	28,2	200	0,54	215
A0061016	Kaliber 2SC 1"	1"	25,7	35,6	250	0,7	165